

POLOŽKA	SCHÉMA, POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET KS
			CELKEM
<div> <div>1</div> <div>T</div> </div>	VNITŘNÍ PARAPET S PLASTOVÝM KOMŮRKOVÝM JÁDREM POTAŽENÝM OTĚRUVZDORNOU PVC FÓLIÍ, VČETNĚ BOČNÍCH KRYTEK, BAREVNÝ ODSTÍN BÍLÝ HLOUBKA PARAPETU 200 mm	šířka stavebního otvoru:	
		600/200	1
		700/200	1
		800/200	1
		1000/200	5
		1700/200	2


## KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POLOŽKA	SCHÉMA, POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET KS
			CELKEM
<div> <div>1</div> <div>K</div> </div>	VNĚJŠÍ PARAPET Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,75 mm VČETNĚ BOČNÍCH PLASTOVÝCH KRYTEK BAREVNÝ ODSTÍN BÍLÝ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA = 220 mm	šířka stavebního otvoru:	
		600/200	1
		700/200	1
		800/200	1
		1000/200	5
		1700/200	2

!!! KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY PROVÁDĚT DLE ČSN 73 3610 (rok 2008) !!!

## ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POLOŽKA	SCHÉMA, POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET KS
			CELKEM
<div> <div>1</div> <div>Z</div> </div>	PEVNÁ OCHRANNÁ MŘÍŽ NA OKNO ZE ŽÁROVÉ ZINKOVANÉ OCELI ROZMĚR 550x700, KOTVENÍ DO ZDĚNÉHO OSTĚNÍ POMOCÍ PÁSKOVÉ OCELI 2x VODOROVNÝ PROFIL 15x20 mm 4x SVISLÝ PROFIL - KULATINA $\varnothing$ 10 mm, ROZTEČ 100 mm BAREVNÝ ODSTÍN ŠEDÝ (STEJNÁ JAKO U STÁVAJÍCÍCH MŘÍŽÍ)	rozměry stavebního otvoru z vnější strany: 600/900 mm	1



!!! ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!!