



POLOŽKA	SCHÉMA, POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET KS
			CELKEM
<div>1P</div> <div>D</div>	<p>NOVÉ PLASTOVÉ PROSKLENÉ VSTUPNÍ DVEŘE PRAVÉ, S NADSVĚTLÍKEM ZASKLENÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S BEZPEČNOSTNÍM ZASKLENÍM SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_D \leq 1,4 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$, BAREVNÝ ODSŤÍN BÍLÝ S PODKLADOVÝM PROFILEM PŮRENIT POD PRÁH KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK ZADLABÁVACÍ - CYLINDRICKÁ VLOŽKA</p> 	<p>stavební otvor: 1100/2600 dveře: 1100/2100</p>	1
<div>2</div> <div>O</div>	<p>SESTAVA OKEN - PLASTOVÝ PROFIL 2x VÝKLOPNÉ OKNO A OKNO S FIXNÍM ZASKLENÍM S PÁKOVÝM OVLÁDÁNÍM S ROZŠÍŘENÝM PROFILEM V NADPRAŽÍ A PODKLADNÍM PARAPETNÍM PROFILEM ZASKLENÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_W \leq 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$, BAREVNÝ ODSŤÍN BÍLÝ</p> 	<p>stavební otvor: 2050/1700</p>	1
!!! ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!!			