

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 332000-4-41 ed.3

ZÁKLADNÍ OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ :

- IZOLACÍ
- KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠĚ :

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE VE STANOVENÉM ČASE

DOPLŇKOVÁ OCHRANA :

- PROUDOVÝMI CHRÁNIČÍ 30mA
- DOPLŇKOVÝM OCHRANNÝM SPOJENÍM

SEBASTIAN PROBYN WITH VICTORIA WILSON AND FRANKIE BOSSO GROSS.

A. SVETILO DALI - Vestavne LED svidlo, optický kryt

B. SVETILO DALI - Prázdne/zabavené, čírované LED svidlo, optický kryt

C. SVETILO DALI - Vestavne LED svidlo, UGR<19

D. SVETILO DALI - Prázdne/zabavené, LED svidlo, nameraný zrakový úhol

E. SVETILO DALI - Prázdne/zabavené, LED svidlo, nameraný zrakový úhol

F. SVETILO DALI - Prázdne LED svidlo, UGR<19

G. SVETILO DALI - Zálohová, prístupová a kryt pre akustický zvon

H. SVETILO DALI - Zdobivý/prázdny, LED asymetrické svidlo

I. SVETILO DALI - Zabavené/prázdne, LED asymetrické svidlo


J. SVETILO DALI - Prázdne LED svidlo, optický MMA kryt, priemer 40mm

K. SVETILO DALI - Vestavne LED svidlo, optický MMA kryt, priemer 37mm

L. SVETILO DALI - Bodové LED svidlo, prach. chr. MMA kryt

M. SVETILO DALI - Prázdne LED svidlo, optický MMA kryt, priemer 26mm

SENSOR DALI KOMBINOVANÝ - POHYB+OSVETLENOST. SENSOR **FOXTRON DALImix30** -
 SENSA S VÝKLOPOU HLAVOU SE SMĚROVÝM ZABĚREM DO MAX. 30 METRU NEBO ZABĚREM NA OBĚ STR.
 CCA 10 METRŮ. MONTÁŽ DO VÝŠKY 2000mm.
 SENZOR JE PRO ZAPLŮSTĚNÍ MONTÁŽI. PRO POVYŠOVANOU MONTÁŽ NUTNO OBJEDNAT MONTÁŽNÍ KIT,
 POUŽITÍ V HLAVNÍ CHODĚ - HLAVICE NÁTOČENA DO JEDNOHO SMĚRU - SNÍMA DO 30 METRŮ

 **SENSOR DALI KOMBINOVANÝ - POHYB+OSVĚTLENOST. SENSOR FOXTRON DALIip:**
 SENSOR S KRUHOVÝM ZABĚREM. MONTÁŽ DO MAX. VÝŠKY 2800mm. PRŮČNÝM ZABĚR JE MIN. Ø 6 METRŮ
 SENSOR JE PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ. PRO PLOCHOU MONTÁŽ MUTNO OBJEDNAT MONTÁŽNÍ KIT.

SENSOR DALI KOMBINOVANÝ - POHYB+OSVĚTLENOST. SENSOR **FOXTON DALI** **ip20**.
 SENSOR S KRUHOVÝM ZABĚREM. POUŽITÍ PŘI VÝŠCE STROPŮ NAD 2800mm, PRŮMĚR ZABĚR JE Ø 9
 METRŮ PŘI INSTALACI DO VÝŠKY 3 METRY.
 SENSOR, JE DOPROUČENO MONTÁŽÍ, PRO POUČINKOVOU MONTÁŽÍ METRO OD STĚNY MONTÁŽNÍ VY-

KOMPONENT DALI - 4x DI TLAČÍTKOVÝ VSTUP DO SBĚRNICE DALI. KOMPONENT **FOXTRON DALI4ew** - NÁPĚJENÍ ZE SBĚRNICE DALI. MONTÁŽ DO INSTALAČNÍ KRABICE POD TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ. TLAČÍTKY S OVLÁDÁNÍM PŘÍRAŽENÉ OSVĚTLĚNÍ PŘES DALI - SPÍNÁNÍ, REGULACE INTENZITY, SCÉNY ATD.

POZNÁMKA :
USPOŘÁDÁNÍ SENSORŮ FOXTRON NA TOMTO VÝKRESE BYLO KONZULTOVÁNO S FIRMOU FOXTRON. UMÍSTĚNÍ
ALE PŘÍSLUŠNÉ MÍSTO KONEČNĚ PŘESNÉ MONTÁŽE SENSORŮ FOXTRON URČÍ NA STAVBĚ ZÁSTUPCI FIRMY FOXTRON.

STANDARDNÍ POHYBOVÝ STROPNÍ SENZOR 230V, PRO MONTÁŽ DO VÝŠKY MAX. 3 METRY.

TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ RAZENÍ 10, MONTÁŽ DO KRABICE POD OMÍTKU, KONTAKTY PŘIPOJENÉ DO KOMP

TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ ŘAZENÍ 1/0 + 1/0, MONTÁŽ DO KRABICE POD OMÍTKOU, KONTAKTY PŘIPOJENÉ DO KOMPONENTU 4xDI DO DALI (FOXTRON DALI4xw). STANDARD - ABB 3520-A87345.

PROPOJOVACÍ VODIČE - KABELÁŽ MALÉHO NAPĚTÍ PRO PŘIPOJENÍ KONTAKTŮ VÝŠE UVEDENÝCH S KON-

--	--	--

ČÍSLO-INDEX	DATUM	POPIS
-------------	-------	-------

NÁZEV REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACÍ

INVESTOR	RYCHNOVSKÁ 350, PRAHA 9 - LETŇANY BUDOVA RYCHNOVSKÁ 139 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18, BECHOVSKÁ 639, PRAHA 9
----------	---

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ELTODO, a.s. Novodvorská 1010/14 142 01 Praha	PROJEKTANT ČÁSTI:
--------------------------	---	----------------------

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. J. J. J.	Číslo zakázky:
------------------------	---------------	----------------

VYPRACOVAL:	Ing. Michal Zita	STUPEŇ:
MÉRITKO:	1-50	DATUM:

VÝKRES: PŘIDORYS SVĚTELNÉ ROZVODY 3 NP
