ELEKTRICKÁ SÍŤ :
3+PEN, 50Hz, 400V, TN-C
3+N+PE, 50Hz, 230/400V, TN-S
PŘECHOD Z TN-C NA TN-S, JE V ROZVADĚČI RH.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 332000-4-41 ed.3 :
ZÁKLADNÍ OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ :
- IZOLACÍ
- KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠE :
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE VE STANOVENÉM ČASE

DOPLŇKOVÁ OCHRANA :
- PROUDOVÝMI CHRÁNIČI 30mA
- DOPLŇKOVÝM OCHRANNÝM POSPOJENÍM

KONCOVÉ PRVKY :
PŘESNÁ POLOHA KONCOVÝCH PRVKŮ BUDE PŘED REALIZACÍ KONZULTOVÁNA A UPŘESNĚNA SPRÁVCEM OBJEKTU



PŘI NÁVRHU SYSTÉMU OSVĚTLENÍ A JEHO REGULACE BYLY RESPEKTOVÁNY TYTO PŘEDPISY :
- ČSN 730580-1
- ČSN 730580-3
- ČSN EN 12464-1
- ČSN 360020
- Nařízení vlády č.2005 Sb.
- ČSN 33 2130 ed.3

TÉMĚŘ VŠECHNA SVÍTIDLA V HLAVNÍCH POPLYCH A KOMUNIKAČNÍCH PROSTORECH BUDOU S LED ZDROJI A BUDOU VYBAVENA BALASTEM-PŘEDŘADNÍKEM DALI, DLE VYHL. 410/2005 PARAGRAF 12, MUSÍ BÝT BAREVNÍ TÓN OSVĚTLOVACÍCH ZDROJŮ PŘI OSVĚTLENÍ(ČSN 200 1000 tj."NEUTRÁLNÍ BÍL.5".

NAPÁJENÍ OSVĚTLENÍ V HLAVNÍCH POPLYCHOVÝCH A KOMUNIKAČNÍCH PROSTORECH JE VŽDY ZAJIŠTĚNO MINIMÁLNĚ ZE DVOU NEZÁVISLÝCH OKRUHŮ. PŘI SELHÁNÍ JEDNOHO Z OKRUHŮ JE TEDY ZAJIŠTĚNA ČÁST POLOVINY INTENSITA OSVĚTLENÍ DANÉHO PROSTORU. PŘI TÉTO PORUŠE VŠAK SAMOZŘEJMĚ MUSÍ BÝT VADNÝ OKRUH CO NEJDŘÍVE OPRAVEN A ZNOVU ZPROVOZNĚN.

REGULACE OSVĚTLENÍ V UČEBNÁCH, ŠATNÁCH Y PP A KOMUNIKAČNÍCH PROSTORECH JE AUTOMATICKÁ, DO MIST DLE PŘÍTOMNOSTI OSOB A DO MIST DLE DENNÍHO OSVĚTLENÍ. V UČEBNÁCH JE ZÁROVEŇ MOŽNOST RUČNÍHO ZÁSAHU DO REGULACE NA URČENOU INTENZITU S OHLEDEM NA PŘÍSPĚVEK DENNÍHO OSVĚTLENÍ. V UČEBNÁCH JE ZÁROVEŇ MOŽNOST REGULACE MANUÁLNÍ TLAČÍTKOVÝM OVLADAČI. PŘI MANUÁLNÍ MANIPULACI LZE NASTAVIT JINOU AKTUÁLNÍ INTENZITU OSVĚTLENÍ NEŽ JE NAPROGRAMOVÁNO PRO DANÝ PROSTOR . AVŠAK PŘÍŠTÍ DEN BUDE JEHO PROVOZ ZPĚT VE STANDARTNÍM AUTOMATICKÉM REŽIMU A BUDE OPĚT REGULOVAT NA PŘEDNASTAVENOU INTENZITU. PŘI PROGRAMOVÁNÍ PŘEDŘADNÍKŮ DALI SVÍTIDEL BUDE ZAJIŠTĚNO , ŽE PŘI AUTOMATICKÉM REŽIMU PROVOZU UMĚLÉ OSVĚTLENÍ MÍSTNOSTI VHODNĚ DOPLŇOVALO DENNÍ OSVĚTLENÍ, TJ. VŠECHNA SVÍTIDLA NEBUDOU VŽDY SVÍTIT STEJNOU INTENZITOU (TOTO POUZE KDYŽ JE ZNÁMÝ PŘÍSPĚVEK DENNÍHO SVĚTLA) . PŘI MOŽNÉ S DENNÍM SVĚTLEM SVÍTIDLA ISIL OD OKEN BUDOU SVÍTIT VÍCE NEŽ U OKEN.

V MÍSTNOSTECH PERSONÁLU BUDE REGULACE POUZE MANUÁLNÍ.

PŘI NEPRAVIDĚLNÉM SELHÁNÍ SBĚRNICE DALI BUDE VEŠKERÉ OSVĚTLENÍ NA TÉTO SBĚRNICI ROZSVÍCENO TRVALE NA 50%. TAKTO BUDOU PŘEDŘADNÍKY SVÍTIDEL NAPROGRAMOVÁNY. OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ PŘI SELHÁNÍ SBĚRNICE JE POTOM MOŽNÉ POUZE SYTLEM ON/OFF, A TO ZAPNUTÍM A VYPNUTÍM JISTÍCÍCH PRVKŮ DANÝCH NAPÁJECÍCH OKRUHŮ V ROZVAĚČI. PŘI TÉTO SITUACI SAMOZŘEJMĚ MUSÍ DOJÍT K CO NEJRYCHLEJŠÍ OPRAVĚ A UVEDENÍ SBĚRNICE DALI DO STANDARTNÍHO PROVOZU.

VŠECHNY DALI KOMPONENTY, TEDY DALI PŘEDŘADNÝCH SVÍTIDEL, DALI SENSORY POHYBU/OSVĚTLENOSTI A DALI TLAČÍTKOVÁ 4xDI ROZHRANÍ , BUDOU PŘIPOJENY NA SBĚRNICI DALI NA JEDNU DALI SBĚRNICI LZE PŘIPOJIT MAX. 64 KOMPONENTŮ. V ROZVAĚČECH NA PATRECH BUDOU UMÍSTĚNÉ NAPÁJECÍ SBĚRNIC + GATEWAY DALI/ETHERNET-LAN.
V MÍSTNOSTI ZAŘÍZENÍ BUDE UMÍSTĚN CENTRÁLNÍ OVLADAČ DOTYKOVÝ DISPEJ, KTERÝ JE ZÁROVEŇ CENTRÁLNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU PRO CELÝ OBJEKT. JEDNOTKA BUDE PŘIPOJENA DO ZÁKLADNÍ LAN. ZDE BUDE MOŽNO PROVÁDĚT NASTAVENÍ SYSTÉMU A CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ. CENTRÁLNÍ JEDNOTKA ZAJISTÍ VYPNUTÍ VEŠKERÉHO OSVĚTLENÍ BUDOVY MIMO PROVOZNÍ DOBU ŠKOLY.
PŘI MOŽNÉM VÝPADKU SÍTĚ LAN BUDOU JEDNOTLIVÉ SBĚRNICE PRACOVAT AUTONOMNĚ, NEBUDE VŠAK K DISPOZICI CENTRÁLNÍ NASTAVOVÁNÍ A OVLÁDÁNÍ Z CENTRÁLNÍ JEDNOTKY.

V POMOCNÝCH MÍSTNOSTECH - WC, ÚKLID BUDOU POUZE STROPNÍ SVÍTIDLA, OVLÁDANÁ KLASICKÝM PŘ ČIDLEM.

BARVA STĚN A STROPŮ JE PŘEVÁŽNĚ BÍLÁ, BARVA PODLAHY SVĚTLE HNĚDÁ NEBO ŠEDÁ.

PODROBNÝ POPIS OVLÁDÁNÍ PROVOZNÍHO OSVĚTLENÍ V JEDNOTLIVÝCH PROSTORECH :

A) OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ V UČEBNÁCH:

SENSOR POHYBU A OSVĚTLENOSTI, UMÍSTĚNÝ NA STROPĚ, SNÍMÁ POHYB OSOBY V MÍSTNOSTI A ÚROVEŇ OSVĚTLENOSTI. PŘI POHYBU V PROSTORU SENSOR DA POVEL PŘEDŘADNÍKŮM VŠECH STROPNÍCH SVÍTIDEL V MÍSTNOSTI (MIMO SVÍTIDLU PRO TABULI), ŽE JE POŽADOVÁN NA OSVĚTLENÍ MÍSTNOSTI NA DANOU INTENZITU, ROVNOMĚRNĚ. NA CELÉ PLOŠE. DLE ÚROVNĚ DENNÍHO OSVĚTLENÍ JE POTOM UMĚLÉ OSVĚTLENÍ AUTOMATICKY REGULOVÁNO. PŘI NEDOSTATKOVÉM POHYBU V MÍSTNOSTI PO DOBU CCA 30 MINUT (URČÍ INVESTOR), DÁ SENSOR POVEL PŘEDŘADNÍKŮM SVÍTIDEL V DANÉM PROSTORU K VYPNUTÍ OSVĚTLENÍ. TABULE MÁ VLASTNÍ OVLADAČ, OVLÁDÁNO POUZE MANUÁLNĚ.

POKUD JE POTŘEBA V MÍSTNOSTI NASTAVIT JINOU INTENZITU OSVĚTLENÍ, NEŽ JE AUTOMATICKÁ, POTOM TOTO LZE PROVÉST TLAČÍTKOVÝM OVLADAČI. TY JSOU UMÍSTĚNÉ ZA KATEDROU SPOLU S OVLADAČEM OSVĚTLENÍ TABULE.

TOTO MANUÁLNÍ NASTAVENÍ INTENZITY JE PRO AKTUÁLNÍ POTŘEBU. PŘÍŠTÍ DEN BUDE FUNGOVAT OPĚT AUTOMATICKÝ REŽIM.

B) OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ V KANCELÁŘÍCH, KABINETECH, SKLADECH, DÍLNÉ ŠKOLNÍKA A OSTATNÍCH PROSTORECH :

KONTAKTY TLAČÍTKOVÉHO OVLADAČE ŘAZENÍ 1/0+1/0 NEBO TLAČÍTKOVÉHO OVLADAČE ŘAZENÍ 1/0 JSOU ZAVEDENY DO FOXTRON DALI/4xa A TIM NA SBĚRNICI DALI. OVLADAČEM JE MOŽNO ŘÍDIT OSVĚTLENÍ MÍSTNOSTI. PŘI PROGRAMOVÁNÍ KOMPONENTŮ SBĚRNICE DALI BUDE ZVOLEN VHODNÝ ZPŮSOB NAPŘ.
- JEDNO TLAČÍTKO ON/OFF + PLYNULÁ ZMĚNA INTENZITY PRVNÍ SKUPINY SVÍTIDEL, DRUHÉ TLAČÍTKO ON/OFF + PLYNULÁ ZMĚNA INTENZITY DRUHÉ SKUPINY SVÍTIDEL

NEBO JINÉ NASTAVENÍ.

C) OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ - CHODBY

SENSORY POHYBU SNÍMAJÍ POHYB OSOB V DANÉM PROSTORU, DÁLE SNÍMÁ ÚROVEŇ INTENZITY OSVĚTLENÍ. PŘI DETEKCI POHYBU OSOB SENSOR DÁ POVEL PŘEDŘADNÍKŮM SVÍTIDEL V DANÉM PROSTORU, ŽE JE POŽADAVEK NA OSVĚTLENÍ TOHOTO PROSTORU NA DANOU INTENZITU, ROVNOMĚRNĚ NA PLOŠE. DLE ÚROVNĚ DENNÍHO OSVĚTLENÍ JE POTOM UMĚLÉ OSVĚTLENÍ AUTOMATICKY REGULOVÁNO. PŘI NEDOSTATKOVÉM POHYBU V DANÉM PROSTORU PO DOBU CCA 5 MINUT (URČÍ INVESTOR), DÁ SENSOR POVEL PŘEDŘADNÍKŮM SVÍTIDEL V DANÉM PROSTORU K VYPNUTÍ OSVĚTLENÍ.

D) OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ - SCHODIŠTĚ

PROVEDENO OBDOBNĚ JAKO OSVĚTLENÍ CHODEB. SVÍTIDLA NA PODESTÁCH SE ROZSVICUJÍ SPOLU S NIŽŠÍM A VYŠŠÍM PATREM.

E) OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ PRO PROSTORY WC

V PROSTORÁCH WC JSOU SVÍTIDLA VYBAVENA VLASTNÍM SENZOREM POHYBU.

F) CENTRÁLNÍ VYPNUTÍ OSVĚTLENÍ CELÉHO OBJEKTU

PRO VEŠKERÉ OSVĚTLENÍ CELÉHO OBJEKTU UČEBEN, ŘÍZENÉHO SBĚRNICÍ DALI, BUDE PLATNÝ POKYN CENTRÁLNÍ JEDNOTKY PRO VYPNUTÍ VŠECH SVÍTIDEL MIMO PROVOZNÍ DOBU ŠKOLY.

LEGENDA NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

NA - svítidlo LED Ontec R M2 CG-S se symetrickou optikou. přisazené/vestavné, IP20
NB - svítidlo LED Ontec R W1 CG-S s asymetrickou optikou pro PBZ, přisazené/vestavné, IP20
NC - svítidlo Ontec G E1E CG-S s piktogramem 25m, přisazené/vestavné, IP20
ND - svítidlo LED Ontec S M1 CG-S s piktogramem 25m, přisazené, IP65
NE - svítidlo LED Ontec S M2 CG-S se symetrickou optikou , přisazené, IP65
NF - svítidlo LED Ontec S W1 CG-S s před východy, přisazené, IP65

LEGENDA OSVĚTLENÍ - SVÍTIDLA PROVOZNÍHO OSVĚTLENÍ :

A - SVÍTIDLO DALI - Vestavné LED svítidlo, opálový kryt

B - SVÍTIDLO DALI - Přisazené/závěsné, čtvercové LED svítidlo, opálový kryt

C - SVÍTIDLO DALI - Vestavné LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, UGR<19

D - SVÍTIDLO DALI - Přisazené/závěsné, LED svítidlo, mikroprizmatický kryt

E - SVÍTIDLO DALI - Přisazené/závěsné, LED svítidlo,

F - SVÍTIDLO DALI - Přisazené LED svítidlo, opálový kryt

G - SVÍTIDLO DALI - Zářivkové, průmyslové s krytem - PC, elektronický předř.

H - SVÍTIDLO DALI - Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo

I - SVÍTIDLO DALI - Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo

J - SVÍTIDLO - Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm

K - SVÍTIDLO - Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm

L - SVÍTIDLO DALI - Bodové LED svítidlo, povrch černá, 30W

M - SVÍTIDLO - Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 285mm

LEGENDA OSVĚTLENÍ - ZVLÁDACÍ KOMPONENTY PRO PROVOZNÍ OSVĚTLENÍ:

SENSOR DALI KOMBINOVANÝ - POHYB+OSVĚTLENOST. SENSOR **FOXTRON DALI/mSB** , SENSOR S VYKLOPNOU HLAVICÍ SE SNÍŽENÝM ZÁBĚREM DO MAX. 30 METRŮ NEBO ZÁBĚREM NA OBĚ STRANY CCA 10 METRŮ. MONTÁŽ DO VÝŠKY 2600mm.
SENSOR JE PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ. PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ NUTNO OBJEDNAT MONTÁŽNÍ KIT.
POUZITÍ V HLAVNÍ CHODBĚ - HLAVICE NATOČENA DO JEDNOHO SMĚRU - CHODBY - ŠKOLA DO 30 METRŮ

SENSOR DALI KOMBINOVANÝ - POHYB+OSVĚTLENOST. SENSOR **FOXTRON DALI/i**.
SENSOR S KRUHOVÝM ZÁBĚREM. MONTÁŽ DO MAX. VÝŠKY 3600mm, PRŮMĚR ZÁBĚR. JE MIN. Ø 6 METRŮ.
SENSOR JE PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ. PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ NUTNO OBJEDNAT MONTÁŽNÍ KIT.

SENSOR DALI KOMBINOVANÝ - POHYB+OSVĚTLENOST. SENSOR **FOXTRON DALI/mSB**.
SENSOR S KRUHOVÝM ZÁBĚREM. POLOŽEN PŘI VÝŠCE STROPU NAD 2850mm, PRŮMĚR ZÁBĚR. JE Ø 9 METRŮ PŘI INSTALACI DO VÝŠKY 3 METRY.
SENSOR JE PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ. PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ NUTNO OBJEDNAT MONTÁŽNÍ KIT.

KOMPONENT DALI - 4x DI TLAČÍTKOVÝ VSTUP DO SBĚRNICE DALI KOMPONENT **FOXTRON DALI/4xa** .
NAPÁJENÍ ZE SBĚRNICE DALI. MONTÁŽ DO INSTALAČNÍ KRABICE POD TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ. TLAČÍTKY SE POTÉ OVLÁDÁ PŘIŘAZENÉ OSVĚTLENÍ PŘES DALI - SPÍNÁNÍ, REGULACE INTENZITY, SCÉNY ATD.

POZNÁMKA:
UMÍSTĚNÍ/MONTÁŽ SENSORU FOXTRON NA TOMTO VÝKRESE BYLO KONZULTOVÁNO S FIRMOU FOXTRON. UMÍSTĚNÍ JE VŽDY PŘIBLIŽNÉ. MÍSTO KONEČNÉ PŘESNÉ MONTÁŽE SENSORU FOXTRON URČÍ NA STAVBĚ ZÁSTUPCI FIRMY FOXTRON.

SPÍNAČ ŘAZENÍ 1, MONTÁŽ DO KRABICE POD OMÍTKU. KONTAKTY PŘIPOJENÉ DO KOMPONENTU 4xDI DO DALI (FOXTRON DALI/4xa). STANDART - ABB 3559-A01345.

TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ ŘAZENÍ 1/0. MONTÁŽ DO KRABICE POD OMÍTKU. KONTAKTY PŘIPOJENÉ DO KOMPONENTU 4xDI DO DALI (FOXTRON DALI/4xa). STANDART - ABB 3558-A01342

TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ ŘAZENÍ 1/0 + 1/0. MONTÁŽ DO KRABICE POD OMÍTKU. KONTAKTY PŘIPOJENÉ DO KOMPONENTU 4xDI DO DALI (FOXTRON DALI/4xa). STANDART - ABB 3559-A07345.

PROPOJOVACÍ VODIČE - KABELAŽ MALÉHO NAPĚTÍ. PRO PŘIPOJENÍ KONTAKTŮ VYŠE UVEDENÝCH S KOMPONENTŮ DO FOXTRON DALI/4xa.

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM	POPIS

Evidence změn

NÁZEV PROJEKTU:	REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ZŠ GENERÁLA FAJTLA RYCHNOVSKÁ 350, PRAHA 9 - LETŇANY BUDOVA RYCHNOVSKÁ 139
INVESTOR:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18, BECHYŇSKÁ 639, PRAHA 9
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ELTODO, a.s. Novodvorská 1010/14 142 01 Praha IČO: 45274517 projekce@eltodo.cz www.eltodo.cz
PROJEKTANT ČÁSTI:	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ondřej Fabry
ČÍSLO ZAKÁZKY:	1221710459
PARE:	
VYPRACOVAL:	Ing. Michal Zita
STUPEŇ:	DPS
MĚŘÍTKO:	1:50
DATUM:	12/2021
ČÁST:	SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE
VÝKRES:	PŮDORYS SVĚTELNÉ ROZVODY 1.PP
	D.1.4.1_ENN_101
	REVIZE: 00