



POKUD JE U SESTAVY UVEDEN POČET DATOVÝCH ŽÁSVŮVEK LAN RJ45, BUDOU TYTO PŘÍNALEŽET K SESTAVĚ. V PŘÍPADĚ PODOMKOVÉ INSTALACE JE NUTNO PRO NE POČÍTAT S KLABICEM A RÁMEČKÝ. V PŘÍPADĚ INSTALACE DO ŽÁSVŮKOVÉ OCELOVÉ LIŠTY, JE NUTNO PRO NE POČÍTAT S RÁMEČKÝ. VŠECHNY TYTO DATOVÉ ŽÁSVŮVKY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ SESTAVY SPOLEČNĚ SE ŽÁSVŮVKAMI 230V, JSOU VYKÁŽÁNY VE VÝKÁZU SILNOPROUDU. NE SAMOSTATNĚ DATA ŽÁSVŮVKY. TY VYKÁŽUJE PROFESÍ SLABOPROUD.

STOP TLAČÍTKO ČERVENÉ S ARETACÍ, 1x VYPÍNAČÍ KONTAKT NC, PROVEDENÍ NA POVRCH, IP44
SLOUŽÍ PRO NOUZOVÉ VYPNUTÍ

KONCOVÉ PRVKY :
PŘESNÁ POLOHA KONCOVÝCH PRVKŮ BUDE PŘED REALIZACÍ KONZULTOVÁNA A UPŘESNĚNA
SPRÁVCEM OBJEKTU

